



> PRINT

ECOSYS P2135dn

IMPRESORA BLANCO Y NEGRO
A4

LA IMPRESORA DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO.



Una impresora con la que compartirá gustosamente su oficina. La nueva impresora KYOCERA ECOSYS P2135dn tiene una opción de impresión silenciosa, lo que garantiza que la impresora no va a interferir con su trabajo. Por otra parte, su conectividad de red y estándares de alta seguridad, protegen sus documentos durante todo el proceso de impresión. Tiene una velocidad de impresión de hasta 35 páginas por minuto, maneja fácilmente grandes volúmenes de impresión y su pantalla LCD da mensajes claros sobre el estado del dispositivo. Robusta, muy fiable y económica, la ECOSYS P2135dn es una impresora con la que puede contar.

- > Hasta 35 páginas por minuto en A4
- > Funcionalidad dúplex estándar para la impresión a doble cara
- > Capacidad máxima de papel de hasta 800 hojas
- > PowerPC 440F5/500 MHZ y hasta 1.280MB de RAM
- > USB y conectividad de red de serie
- > Gran fiabilidad gracias a los componentes de larga duración
- > Bajos costes de impresión



ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS Láser

Velocidad: Máx. 35 páginas por minuto en A4

Resolución: 1.200 x 1.200

Volumen de trabajo: Máx. 50.000 páginas al mes

Tiempo de calentamiento: 16,5 segundos o menos

Tiempo de primera página: 8 segundos o menos

Dimensiones (An x F x Al): 375 mm x 393 mm x 267 mm

Peso: Unidad principal: aprox. 12 kg

Fuente de alimentación: 220 / 240 V, 50 / 60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo: 499 W

Certificación: GS, TÜV, CE

Esta unidad ha sido fabricada de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: Bypass de 50 hojas; 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (70 x 148 – 215,9 x 356 mm), Folio, Oficio 2; Depósito de papel universal de 250 hojas, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal Folio, Oficio 2, personalizado (105 x 148 mm - 215,9 x 297 mm)

Capacidad máxima de entrada incluyendo opciones: 800 hojas A4

Funcionalidad dúplex: Dúplex de serie; A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, Letter, Legal, 60-105 g/m²

Capacidad de salida: 250 hojas cara abajo

CONTROLADOR

CPU: PowerPC 465/500 MHz

Memoria: 256 MB RAM + ECOMemory + 1.024 MB en 1 ranura DDR2 SDRAM DIMM, máx. 1.280 MB

Interfaz estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), 10BASE-T/100Base TX/1000Base-T, ranura eKUIO, ranura para tarjeta SD, ranura USB 2,0 para memoria Flash

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIc

Emulaciones: PCL6 (5e, XL) incl. PjL, KPD L 3 (compatible PostScript 3) con detección automática de emulación (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630, ranura para servidor de impresión opcional, impresión directa de PDF, XPS

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X 10.5 o superior, Unix, Linux y otros sistemas operativos bajo demanda

Fuentes: 80 fuentes escalables para todas las emulaciones, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de dos dimensiones PDF-417

Funciones y seguridad: AirPrint, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL

CONSUMIBLES

TK-170: Tóner microfino para 7.200 páginas A4 según ISO/IEC 19752
La capacidad del tóner inicial es de 2.300 páginas A4 según ISO/IEC 19752

OPCIONES

Depósito de papel PF-100 (máx. 2 ud.): Máx. 250 hojas; 60-120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm)

Memoria:

DDR2 SDRAM DIMM (256, 512 MB, 1 GB)

Interfaces opcionales

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: LAN inalámbrica (802.11b/g/n)

PRESCRIBE IIc

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIc, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

MONITOR DE ESTADO Y COMMAND CENTER

El monitor de estado muestra el estado de la impresora y da acceso directo al Command Center para la modificación de parámetros que no están contenidos en el driver (por ejemplo: configuración de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

MANTENIMIENTO

MK-170: 100.000 páginas

GARANTÍA

Garantía estándar de 1 año. KYOCERA garantiza el tambor y el revelador por 3 años o 100.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



Ampliación de garantía a 3 años para la impresora y sus opciones.



KYOCERA Document Solutions España, S.A. – Edificio Kyocera
Calle Manacor, 2 – 28290 Las Rozas, Madrid – España
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

KYOCERA no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.