



› IMPRESIÓN

ECOSYS FS-C8650DN

IMPRESORA COLOR

ECONÓMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGÍA ECOSYS.



La impresora color KYOCERA ECOSYS FS-C8650DN color es fabricada con la potencia, desempeño, calidad y confiabilidad excepcional que son el sello distintivo de nuestras impresoras de gran volumen.

Altas velocidades de salida de hasta 55 ppm Negro y 50 ppm Color maximizan la eficiencia de impresión para grupos de trabajo de gran movimiento, a la vez que su funcionalidad avanzada y una variedad de funciones estándar mejoran la productividad. Combinado con la tecnología galardonada y de alta duración de KYOCERA, el ECOSYS FS-C8650DN maximiza la confiabilidad y reduce significativamente la frecuencia de las llamadas de servicios requeridos.

Con ECOSYS FS-C8650DN puede estar seguro de que obtendrá una calidad, seguridad y eficiencia insuperables en su demandas de altos volúmenes de impresión.

- › Altas Velocidades de Impresión de hasta 55 Páginas por Minuto
- › Impresión Dúplex Estándar
- › Ethernet Gigabit Estándar
- › LAN Inalámbrica Opcional
- › Conveniente Impresión por Host USB
- › Botones Reales Numéricos para una Navegación de Usuario más Simple
- › Capacidad Máxima de Papel de 7.650 hojas
- › Bajo Costo Total de Propiedad
- › Color Brillante y Nítido. Impresiones en Blanco y Negro

ECOSYS

El objetivo de KYOCERA es fabricar productos superiores con un bajo Costo Total de Propiedad (TCO) y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Las impresoras ECOSYS de KYOCERA incorporan un cilindro patentado de larga duración que está separado del contenedor del tóner, lo que elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner y reduce los desperdicios.

Las impresoras ECOSYS brindan a los clientes una solución de impresión que incorpora insumos de larga duración y uno de los costos más bajos por impresión. Los costos operativos de las impresoras a cartucho tradicionales pueden exceder fácilmente el precio de compra original durante la vida útil del producto. Evalúe hoy sus costos de impresión.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora de Red Color KYOCERA ECOSYS®

Páginas por Minuto:

Negro - Carta: 55 ppm, Legal: 21 ppm, Doble Carta: 27 ppm

Color - Carta: 50 ppm, Legal: 21 ppm, Doble Carta: 25 ppm

Tiempo de Calentamiento: 30 segundos o menos (Encendido)

Salida de la Primera Impresión:

Negro: 4.9 segundos o menos; Color: 6.2 segundos o menos

Niveles de Bits / Resolución: 600 x 600 dpi, interpolada de 9600 x 600 dpi / 8 niveles de Bits

Memoria / Disco Duro: Estándar: 1 GB de Memoria RAM, Máximo: 2 GB de memoria RAM / disco duro de 160 GB

Dúplex: La Impresión Dúplex Estándar es compatible con papel Media Carta a 12" x 18", 16-217 gm²

Estándar con Capacidad de Salida: Media Carta - 12" x 18" / 500 hojas Separador de Trabajo +250 hojas; hasta 12" x 47" Página de Banner / Hoja suelta

Requisitos Eléctricos: 120 V, 60 Hz, 12.0 A; 220 V, 50 Hz, 7.2 A

Dimensiones / Peso: 56 cm W x 53 cm D x 91 cm H / 25 kg (67.2 cm W x 78.7 cm D x 74.4 cm H / 111 kg)

Consumo de Energía: 120V: 12.31 KWh/semana 11.42 KWh/semana

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 225,000 Páginas por Mes

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandejas Duales para 500 Hojas, MTP para 150 Hojas Selección automática/Conmutación

Fuentes de Papel Opcionales: Bandejas Duales para 500 Hojas (PF-730), 1,500 Bandejas Duales (PF-740), y LTC lateral: 500 Hojas Multi-bandeja (PF-780), bandeja de gran capacidad para 3,000 hojas (PF-770)

Capacidad de Papel: Estándar: 1.150 Hojas; Máximo: 7.650 Hojas

Tamaño del Papel:

Bandejas 1,2, PF-730, PF-780: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"

PF-740, PF-770: 8.5 x 11 MPT: 5.5" x 8.5" - 12" x 18" (Hojas Múltiples)

Densidad del Papel: Bandejas: 60 - 217 g/m²

MPT: 60 - 215 g/m²

Materiales Admitidos: Papel Bond, papel reciclado, transparencias, Papel de Tarjetas, Sobres

APROVECHE EL PODER DE SU IMPRESORA ECOSYS CON APLICACIONES COMERCIALES PERSONALIZADAS.



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima con facilidad y conveniencia archivos, páginas Web e imágenes mediante su teléfono inteligente.



AUTENTICACIÓN DE TARJETAS: Use sus tarjetas de identificación de empleado HID para liberar su impresora en forma segura.



KX DRIVER: Interfaz común de todos los dispositivos de KYOCERA que brinda un acceso integral a todas las funciones del dispositivo.



KYOCERA NET ADMIN: Plataforma de Internet que brinda a los administradores de red un control sencillo sobre todos los dispositivos de la organización.



KYOCERA NET VIEWER: Toda la funcionalidad para la administración de dispositivos de red en una interfaz fácil de usar.

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR

Controlador Estándar: IBM PowerPC 750GL / 750 MHz

PDL / Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (5c, XL), KPDL3 (PS3), XPS

Opción de Emulación: ProPrinter UG-34 IBM, Diablo 630, LQ-850

Fuentes: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Códigos de barras: Unidimensional: 45, 2, bidimensional: 1 (PDF417)

Compatibilidad con SO Windows®: Windows XP/2003/Vista/2008/7/8

Compatibilidad con SO Novell: Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x

Compatibilidad con SO MAC: Mac OS 10.x

Compatibilidad con SO UNIX: Unix-Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX

Interfaces: Estándar: 10/100/1000BaseTX, eUIO, Interfaz USB 2.0 Opción de: 10/100/1000 BaseTX (para función doble de la Tarjeta de Red) (IB-50), LAN Inalámbrico (IB-51)

Impresión en Red y Protocolos Admitidos: TCP/IP, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, Impresión WSD

Drivers: KX Driver, XPS Mini Driver, PCL Mini Driver, Mini driver KPDL

Utilitarios: Monitoreo de Estado, Perfil Común, Impresión de PDF, Marca de Agua con Seguridad, Command Center RX, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer

OPCIÓN DE ACABADOR PARA 1.000 HOJAS DF-770(B)

Capacidad de Apilamiento/ Engrapado:

Bandeja Principal: 1,000 Hojas / 50 Hojas Hasta 90 g/m²

Tamaño de Papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"

Densidad del Papel: 60 - 215 g/m²

Posición de Engrape en Borde: 3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Pliegue Central

Opción de Perforadora: PH-7A Unidad de Perforado de 2 y 3 perforaciones, soporta 8.5" x 11" - 12" x 18" / 50 g/m² - 163 g/m² Cubierta (45-300gsm)

OPCIÓN DE ACABADOR PARA 4.000 HOJAS DF-790(B)

Capacidad de Apilamiento/ Engrapado: Bandeja Principal: 4,000 Hojas;

Bandeja Inferior (B): 200 hojas;

Bandeja inferior (C): 100 Hojas / 65 Hojas Hasta 90 g/m²

Tamaño de Papel: 5.5" x 8.5" - 12" x 18"

Densidad del Papel: 60 g/m²

Posición de Engrape en Borde: 3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Pliegue Central

Opción de Buzón x Múltiple: MT-730(B) Incluye 7 Bandejas;

Soporta 60 - 163 g/m²; MPT (bandeja multipropósito):

Capacidad de apilamiento por Compartimento: 100 hojas:

5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 Hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"

Opción de Perforadora: PH-7A Unidad de Perforado de 2 y 3 perforaciones, soporta 8.5" x 11" - 12" x 18" / 50 g/m² - 163 g/m² Cubierta (45 - 300gsm)

Opción de Doblador Tipo Librillo: BF-730 Doblador tipo librillo que

soporta 8.5" x 11", Unidad de Trípticos 8.5" x 14", 11" x 17";

60 g/m² - 11 kg (60 - 90gsm) 16 Hojas; 11 kg 05 g/m² (91 - 105gsm)

13 hojas; **Folleto doblado** - sin engrapado: 60 - 163 g/m² - 90 g/m²

(60 - 90gsm) 5 hojas; 95 g/m² - 32 kg Índice (91 - 120gsm) de

3 hojas; 14 kg Bond - Cubierta 199 g/m² (121 - 256gsm) 1 hoja;

Tríptico: 60 - 163 g/m² - 90 g/m² (60 - 90gsm) 5 hojas; 95 g/m² - 32 kg Índice (91 - 120gsm) de 3 hojas

INSUMOS

Tóner Negro: TK-8602K para 30,000 hojas* (viene con 10,000 páginas)

Tóner Cyan: TK-8602C para 20,000 páginas* (viene con 10,000 páginas)

Tóner Magenta: TK-8602M para 20,000 páginas* (viene con 10,000 páginas)

Tóner Amarillo: TK-8602Y para 20,000 páginas (viene con 10,000 páginas)

OTRAS OPCIONES

Memoria del Sistema 1,024MB 200 PIN DDR2-DIMM, LAN inalámbrico IB-51, Ethernet Gigabit para NIC Dual IB-50, Kit de Seguridad de Datos (E), Kit de autenticación de tarjetas (B)

* De conformidad con la norma ISO 19798

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/la.

Document Solutions America, Inc. de KYOCERA
Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE.UU.
©2013 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

